

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Аксессуары для корпуса, PV Next, Пластмассовая крышка
Заказ №	3233350000
Тип	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
Кол.	2 Штука

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	45 mm	Глубина (дюймов)	1.7716 inch
Высота	302 mm	Высота (в дюймах)	11.8897 inch
Ширина	558 mm	Ширина (в дюймах)	21.9685 inch
Масса нетто	547.68 g		

Входит в комплект поставки

Прилагаемые принадлежности	Артикул	Крепежные винты
	Количество	6

Классификации

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Генераторные соединительные коробки пост. тока без предохранителей



Соединительные коробки PV Next для инверторов постоянного тока с 1-12 трекерами MPP используются для защиты стороны постоянного тока фотоэлектрической системы. Соединительные коробки защищают инвертор от избыточного напряжения и соответствуют Европейской директиве CLC/TS 51643-32. Кроме того, эти изделия способны защитить систему от обратных токов и обеспечивают возможность комбинировать жилы для экономии использования кабелей при монтаже.

Основные данные для заказа

Тип	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Версия
Заказ №	2737630000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4050118824902	PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP,
Кол.	1 ST	Устройство защиты от перенапряжения I / II, Кабельный ввод
Тип	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Версия
Заказ №	2737620000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4050118824896	PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход для каждого MPP,
Кол.	1 ST	Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C