## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Цилиндрические патроны предохранителей gPV 10×85 предназначены для обеспечения компактной, надежной и экономичной защиты фотоэлектрических модулей (полевая защита) при использовании напряжения до 1 500 В пост. тока. Они защищают как от перегрузок, так и от коротких замыканий (класс gPV в соответствии со стандартами IEC60269-6 и UL248-19).

#### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 10х85, gPV, 16 A
Заказ №	4000002609
Тип	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243419628
Кол.	5 Штука

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV**

### Технические данные

Ce	nT	иd	ик	аты
v	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	riqu		aibi

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
·				
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch	
Ширина	10.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.4055 inch	
Масса нетто	5 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Патрон плавкого предохра	нителя		,	
Плавкий предохранитель, стандартный IEC 60269-6		Ток	16 A	
Номинальное напряжение пост. ток	a 1500 V			
Классификации				
ETINA 7.0	50000704	FTIMAGO	F0000704	
ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704	
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704	
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02	
ECLASS 13.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02	
ECLASS 15.0	27-14-20-02			

Статус каталога / Изображения