Справочный листок технических данных

PV 40301S2V1C2A1ES



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















Лучший вариант для защиты перем. тока.

Рассчитано на работу с различными высоковольтными инверторами. Компания Weidmüller разработала эту стандартную конфигурацию соединительных коробок перем. тока на основе текущих требований заказчика. В зависимости от версии, соединительные коробки могут содержать предохранители и защиту от перенапряжения. Эти соединительные коробки специально разработаны для ведущих мировых производителей высоковольтных инверторов.

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Соединительная коробка, Исполнение для переменного тока, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения I, Кабельный ввод, Высоковольтный инвертор
Заказ №	<u>8000069106</u>
Тип	PV 40301S2V1C2A1ES
GTIN (EAN)	4064675331216
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

PV 40301S2V1C2A1ES



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	ϵ		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	350 mm	Глубина (дюймов)	13.7795 inch
Высота	1056 mm	Высота (в дюймах)	41.5747 inch
Ширина	852 mm	Ширина (в дюймах)	33.5432 inch
Масса нетто	45000 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C50 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Входы АС			
Версия провода	обычный	Количество входов АС	3
Выходы АС			
Вид подключения исходящей цепи АС	Винтовое соединение, M12	Количество выходов АС	1
Корпуса			
Вид монтажа	Настенная монтаж	Вид защиты	IP 65
—————————————————————————————————————			
Нормы	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
Электрические параметры А	С		
Расчетное напряжение	400 V AC	Защита от перенапряжения на сторон АС	e480 В перем. тока, тип I, Imax = 50 кА, до ≤ 2,1 кВ, без дополнительного контакта
Заземление	Напрямую в VPU	-	
Гарантия			
Период времени	5 лет		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Справочный листок технических данных

PV 40301S2V1C2A1ES



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



