

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Распределитель электроэнергии с рейкой DIN
Многопозиционный распределитель электроэнергии в
шкафу учета для монтажной рейки TS 35
• 2-контактный, с цветовой кодировкой
• 230 В, IP 30
• Защитные модули предохранителей 25 кА

Основные данные для заказа

Заказ №	8000118954
Тип	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
Кол.	10 Штука



RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	23.7 mm	Глубина (дюймов)	0.9331 inch
Высота	93.7 mm	Высота (в дюймах)	3.689 inch
Ширина	17.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7047 inch
Масса нетто	23.2 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-40...70 °C
Влажность при рабочей температуре	0...85% (без появления конденсата)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение	LSF-SMT 5.08/03/180 (без центрального контакта)	Соединительные разъемы, электропитание	SL 5.08HC/03/180B (без центрального контакта)
--	---	--	---

Расчетные данные

Вид защиты	IP30	Рабочее напряжение	230 V
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	6 A		

PA50_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	250 V AC	Категория перенапряжения	III
Степень опасности загрязнения	2	Испытание импульсного напряжения	4 kV (1,2/50 мкс)

Область подключения

Мин. сечение провода, AWG	AWG 28	Вид соединения	PUSH IN
Длина снятия изоляции	10 mm	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1.5 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²	Макс. сечение провода, AWG	AWG 14

Соединение, электропитание

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Вставки предохранителей

Падение напряжения	170 mV	Расчетная отключающая способность	25 kA
Плавкий, встроенный	80 A ² s		

Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Изображения

