Справочный листок технических дан-

TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



С нашими предварительно собранными КОМПЛЕК-ТАМИ для выполнения проводной разводки измерительных трансформаторов вы экономите время и уменьшаете затраты на хранение. Мы предлагаем включающие в себя все соответствующие принадлежности и маркировку комплекты для самых различных сценариев применения.

Основные данные для заказа

Версия	Расцепительная клемма измерительного трансформатора, PUSH IN, 30, 44
Заказ №	8000120389
Тип	TABNSNORD22STECKBAR
GTIN (EAN)	4099986821682
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Глубина	71.3 mm	Глубина (дюймов)	2.8071 inch
Высота	120.8 mm	Высота (в дюймах)	4.7559 inch
Ширина	202.8 mm	Ширина (в дюймах)	7.9842 inch
Масса нетто	16480 g		
Температуры			
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные технически	е данные		
0			11
Открытые страницы Вид монтажа	закрытый Непосредственный монтаж	с фиксатором	Нет
Общие сведения			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22
Параметры системы			
Требуется концевая пластина	Нет	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	44	Уровни с внутр. перемычками	Нет
Расчетные данные			
Расчетное сечение	6 mm²	Номинальное напряжение	500 V
гасчетное сечение Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальное напряжение	30 A
Ток при макс. проводнике	30 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0.78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	е 6 кВ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1.31 mW
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Характеристики материала			
	Материал Wemid	Пветовой кол	Темно-бежевый
Основной материал			

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Цвет элементов управления	оранжевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода	(расчетное	соединение)
--------------------	------------	-------------

Калибровая пробка согласно 60 947-1 А5		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Направление соединения	сверху	Длина зачистки изоляции	12 mm
Вид соединения	PUSH IN	Количество соединений	44
Диапазон зажима, макс.	10 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²
Размер лезвия	0,8 х 4,0 мм	Поперечное сечение подключаемого AWG 22 провода AWG, мин.	
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	6 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	6 mm ²	Сечение соединения проводов, 0.5 mm ² твердое ядро, мин.	
Классификации			
ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

TABNSNORD22STECKBAR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения