

PLED 24VDC

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	PLUG-серия, Светодиодный модуль, Втычное соединение
Заказ №	8536710000
Тип	PLED 24VDC
GTIN (EAN)	4032248171972
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-03-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	31.5 mm	Глубина (дюймов)	1.2402 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	1.8 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0476c140-3ed3-4855-a0b8-24b5c0d96583

сторона управления

Индикация состояния Зеленый светодиод Схема защиты Безынерционный диод

Общие данные

Цветовой код зеленый Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Координация изоляции

Вид защиты IP20

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92