## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

#### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Концевая пластина
Заказ №	<u>8704430000</u>
Тип	ZAP ZDK 4-2 OR
GTIN (EAN)	4032248375394
Кол.	50 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
	COOTBOTCTBOBATB		
Размеры и массы			
Глубина	52.68 mm	Глубина (дюймов)	2.074 inch
Высота	77.81 mm	Высота (в дюймах)	3.0634 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
— Летто Масса нетто	4.05 g		0.0707
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-50	Температура окружающей среды	120
использовании, мин.	-50	использовании, макс.	120
Экологическое соответст	вие изделия		·
Состояние соответствия RoHS	Coornerornuer 600 usur	Nue	
REACH SVHC	Соответствует без исключе  Нет SVHC выше 0.1 wt%	рии Примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти Примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти примененти	
ледоп зупо Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.049 kg CO2eq.	
этлеродный след продукта	Производственный цикл	0.049 kg COZeq.	
Дополнительные техничес			
дополнительные техничес	кие данные		
дополнительные техничес	жие данные		
	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
с фиксатором		Указание по установке	Непосредственный монтаж
с фиксатором Общие сведения	Нет	Указание по установке	
с фиксатором Общие сведения		Указание по установке	
с фиксатором <b>Общие сведения</b> Указание по установке	Нет	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы	Нет	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение	Непосредственный монтаж Концевая пластина	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		монтаж
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение	Непосредственный монтаж Концевая пластина	Указание по установке	
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Основной материал  Класс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		монтаж
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Основной материал  Класс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0	Цветовой код	оранжевый
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886	Цветовой код ЕТІМ 7.0	оранжевый
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886  ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0	оранжевый  EC000886 EC000886
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1	оранжевый  ЕСО00886 ЕСО00886 27-14-11-33
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0  ECLASS 10.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886 27-14-11-33	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0	оранжевый  ЕСООО886 ЕСООО886 27-14-11-33 27-14-11-33
с фиксатором  Общие сведения  Указание по установке  Параметры системы  Исполнение  Характеристики материал  Основной материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  Материал Wemid V-0  ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1	оранжевый  ЕСОО0886 ЕСО00886 27-14-11-33

Статус каталога / Изображения