

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Заказ №	8978580000
Тип	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Кол.	1 Штука

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	50 mm	Длина (в дюймах)	1.9685 inch
Диаметр	1 mm	Масса нетто	160 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-10 °C...50 °C
Влажность	10...90 % (без появления конденсата)		

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508

Нет

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751		

Вход

Входное сопротивление	22 kΩ	Тип	USB 2.0 (USB Тип А вилка)
Напряжение	1.6...5.6 В	Входной ток	≤ 100 mA

Выход

Ток полного сопротивления нагрузки	≤ 300 Ω	Тип	RS232 (4 пол. 2.5 мм вилка)
Выходное напряжение, замечание	3.3 В регулируемое	Уровень интерфейса	1,8...5,6 В (автоматическая подстройка)
Выходной сигнал	9...15 V typ. 12 V / 4 mA		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Номинальное энергопотребление	0.5 VA
Потребляемая мощность, тип.	0.01 W		

Соответствие стандартам по изоляции

Напряжение развязки	2 кВ, вход / выход / питание
---------------------	------------------------------

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Описание артикула**


Описание изделия CBX200 USB — интерфейсный преобразователь USB2.0/RS232 с гальванической развязкой. Он обеспечивает дополнительные функции управления и питания подключенных устройств RS-232. CBX200 USB позволяет настраивать семейство изделий ACT20 и преобразователь сигналов WAVE TTA.

Классификации

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

Drawings

Пример использования



Пример использования



Пример использования

