

RSO 30/DZ 5-24V CC/SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Основные данные для заказа

Версия	Серия RS-SERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5...24 В DC $\pm$ 20 %, Номинальное напряжение переключения: 2...60 В DC, Ток: 3 А
Заказ №	9443120000
Тип	RSO 30/DZ 5-24V CC/SC
GTIN (EAN)	4032248254286
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-11-25T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	TRPL 230VAC 1CO

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	11 mm	Ширина (в дюймах)	0.4331 inch
Длина	50 mm	Длина (в дюймах)	1.9685 inch
Масса нетто	38.8 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-25 °C...40 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0bb6ffa8-5128-4851-8566-612c40f2c637

сторона управления

Номинальное напряжение	5...24 V DC $\pm$ 20 %	Индикация состояния	Зеленый светодиод
------------------------	------------------------	---------------------	-------------------

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения	2...60 V DC	Непрерывный ток	3 A
Номинальный ток переключения	0,125	Задержка включения	0,1 мс
Задержка выключения	0.75 ms	Защита от короткого замыкания	Нет

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	Цветовой код	оранжевый
----------------------------------	--------------	--------------	-----------

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III	Геометрический зазор (вход-выход)	$\geq$ 8 mm
Номинальное импульсное напряжение	4 kV		

Размеры

Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2.5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²
Диапазон зажима, макс.	2.5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504

RSO 30/DZ 5-24V CC/SC

Технические данные

ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04
ECLASS 13.0	27-37-16-04	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		