



HDC S4/0 FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MixMate-seriens kontaktdon kan samtidigt överföra höga märkströmmar och -spänningar, samt även signaler. Ledaranslutningarna är utformade som skruvanslutningar. Skruvanslutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 80 A, Antal poler: 4, Skruvanslutning, Installationsstorlek: 6
Art.nr.	1023210000
Typ	HDC S4/0 FS
GTIN (EAN)	4032248739288
Förp.	1 items

HDC S4/0 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E310075

Mått och vikter

Djup	84.5 mm	Byggdjup (tum)	3.3268 inch
Höjd	46.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.8189 inch
Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	105 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Ammoniak, vattenhaltig
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensen
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Ättiksyra, koncentrerad
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kaliumhydroxid
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Metanol
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Motorolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Lut, utspädd
	Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Klorfluorkolväten	
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
Innehåll	Utomhusanvändning	
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	

Allmänna data

Antal poler	4	Stickcykler Ag	≥ 500
Stickcykler Au	≥ 500	Anslutningstyp	Skruvanslutning

HDC S4/0 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Installationsstorlek	6	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ	Färgkod	beige
Isolationsmotstånd	1010 Ω	Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnvägskvalificerad)
Isoleringsmaterialgrupp	IIIa	Ledardiameter	16 mm ²
Yta	Silver passiverad	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	3 Nm
Typ	Hylsa	Nedsmutningsgrad	3
Grundläggande material	Kopparlegering	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	1.5 Nm
Serie	MixMate	Märkspänning (DIN EN 61984)	830 V
Märkspänning enligt UL/CSA	600 V AC/DC	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	80 A	Halogenfri	true
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja	BG	6
Antal effektkontakter	4		

Mått

Bredd	34 mm	Längd sockel	84.5 mm
Höjd hylsa	46.2 mm		

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Klingmått slits (PE-anslutning)	SD 1,2 x 6,5
Avisoleringslängd PE-anslutning	13 mm	Tightening torque, max. PE connection	2.5 Nm
Tightening torque, min. PE connection	2 Nm	Montageskruv	M 5
Märkarea	16 mm ²	Ledardiameter, AWG (PE), min.	AWG 20
Ledaranslutningsarea AWG (PE), max.	AWG 6		

Effektkontakt

Anslutningstyp effektkontakt	Skruvanslutning		
Poltal effektkontakt	4		
Avisoleringslängd effektkontakt	15 mm		
Anslutningsområde, effektkontakt, max	16 mm ²		
Anslutningsområde, effektkontakt, min.	1.5 mm ²		
Märkspänning (DIN EN 61984) effektkontakt	830 V		
Märkstötspänning (DIN EN 61984) effektkontakt	8 kV		
Märkström (DIN EN 61984) effektkontakt	80 A		
Märkström för strömkrets (UR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14	
	Märkström	30 A	
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 12	
	Märkström	35 A	
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 10	
	Märkström	50 A	
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 8	
	Märkström	70 A	
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 6	
	Märkström	80 A	
Märkström för signalkrets (UR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14	
	Märkström	16 A	
Märkström för signalkrets (cUR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14	
	Märkström	12 A	
Märkström för strömkrets (cUR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14	
	Märkström	15 A	
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 12	

HDC S4/0 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Märkström	25 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 10
Märkström	29 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 8
Märkström	33 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 6
Märkström	35 A

Signalkontakt

Märkström för strömkrets (UR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14
	Märkström	30 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 12
	Märkström	35 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 10
	Märkström	50 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 8
	Märkström	70 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 6
Märkström för signalkrets (UR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14
	Märkström	16 A
Märkström för signalkrets (cUR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14
	Märkström	12 A
Märkström för strömkrets (cUR)	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 14
	Märkström	15 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 12
	Märkström	25 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 10
	Märkström	29 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 8
	Märkström	33 A
	Ledaranslutningsarea, genomsnitt	AWG 6
Märkström	35 A	




Utförande

Klingmått slits (skruvanslutning)	1,0 x 5,5 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6
Avisoleringslängd nominellt	15 mm	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Installationsstorlek	6	Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ
Klämskruv	M 6	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16
Ledardiameter, entrådig max.	16 mm ²	Ledardiameter, entrådig min.	0.5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	16 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	16 mm ²	Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter, max.	16 mm ²	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
Yta	Silver passiverad	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	3 Nm
Grundläggande material	Kopparlegering	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	1.5 Nm
BG	6		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Drawings



Accessories

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Utförande
Art.nr.	9008400000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056361	
Förp.	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Utförande
Art.nr.	9008340000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056293	
Förp.	1 ST	
Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008390000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056354	
Förp.	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008330000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	