Datablad

# PAC-UNIV-HE26-HE26-6M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC |
| Art.nr. | 1349680060 |
| Typ | PAC-UNIV-HE26-HE26-6M |
| GTIN (EAN) | 4032248331772 |
| Förp. | 1 items |

# PAC-UNIV-HE26-HE26-6M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 835 g |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellängd | 6 m | Lämplig för | digitala signaler |
| Grundläggande material | PVC | Kabel | Kabel LiYY |
| Anslutning gränssnitt | Flatkabeldon HE10 26P | Antal poler, min. | 26 poler |
| Ytterdiameter | 10 ± 1 mm | PLC-gränssnitt | Flatkabeldon HE10 26P |
| Ledararea | 0.14 mm² | | |

### Elektriska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totalström max. | 3 A | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
| Märkspänning | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Motstånd | ≤ 150 mΩ/m |
| Driftsspänning | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
| Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |