


VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers överspänningskydd i serierna VPU I (klass I), VPU II (klass II) och VPU III (klass III) reducerar effektivt störningen från överspänningar, till och med markant under de gränser som anges genom isoleringskoordineringen enligt EN 60644-3/DIN VDE 0110-3. Därigenom utsätts anläggningen för mindre störningar. Avledarna koordineras med tekniska medel. Därigenom krävs ingen fränkoppling mellan klasserna I, II och III. Avledarna är testade enligt produktnorm IEC61643-11/DIN EN 61643-11 och kan installeras i system enligt IEC 61643-12/VDE 0675-6-12 och IEC 62305-4/VDE 0185-4. Detta åsk- och överspänningskydd är lämpligt för användning i energiförsörjningssystem. Beroende av nätform och spänningsnivå erbjuder Weidmüller olika produkter. Det finns till och med ett speciellt skydd av klass I och II för solcellsanvändningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningskydd, Med fjärrkontakt, TN-C |
| Art.nr. | 2591170000 |
| Typ | VPU AC II 3 R 300/50 |
| GTIN (EAN) | 4050118599763 |
| Förp. | 1 items |

VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E354261 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup | 68 mm | Byggdjup (tum) | 2.6772 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 76 mm | Höjd | 104.5 mm |
| Bygghöjd (tum) | 4.1142 inch | Bredd | 54 mm |
| Byggbredd (tum) | 2.126 inch | Nettovikt | 389 g |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Omgivningstemperatur | -40 °C...85 °C |
| Drifttemperatur | -40 °C...85 °C | Fuktighet | 5-95 % rel. fuktighet |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Märkdata UL

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur (drift), max. | 85 °C | Märkspänning UN | 240 V |
| MCOV (L-PE) | 300 V | SCCR | 150 kA |
| In | 20 kA | Kategori | SPD TYPE 1CA |
| Omgivningstemperatur (drift), min. | -40 °C | Certifikat nr (cURus) | E354261 |
| MODE | all modes | VPR (L-L) | 1800 V |
| VPR (L-PE) | 900 V | Spänningstyp | AC |
| UL-energinät | 3-phase WYE | | |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Optisk funktionsdisplay | grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut | Segment | Energifördelning |
| Utförande | Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt | Byggform | Installationskapsling; 3 TE, Insta IP20 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Färgkod | orange, svart |
| Skyddsklass | IP20 efter installation | Montageskena obestyckad | TS 35 |
| Höjdområde för drift | ≤ 4000 m | | |

Anslutningsdata fjärrmeddelande

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Ledaranslutningsarea, entrådig, min. | 0.25 mm ² | Avisoleringslängd | 8 mm |
| Anslutningstyp | PUSH IN | Ledaranslutningsarea, entrådig, max. | 1.5 mm ² |

Isolationskoordinater enligt EN 50178

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------|---|
| Överspänningskategori | III | Nedsmutningsgrad | 2 |
|-----------------------|-----|------------------|---|

VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata IEC/EN

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Antal poler | 3 | Kombinerad stöt UOC | 6 kV |
| Läckström vid Un | 0.5 mA | Signalkontakt | 250 V 1A 1CO |
| Märkspänning (AC) | 230 V | Lågspänningsnät | TN-C |
| Spänningstyp | AC | Temporär överspänning - TOV | 337 V |
| Säkringsskydd | Ingen säkring krävs ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Iscrr, 315 A gG @25 kA Isccr | Svarstid/reservtid | ≤ 25 ns |
| Frekvensområde, max. | 60 Hz | Frekvensområde, min. | 50 Hz |
| Normer | IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449 | Kravklass enligt EN 61643-11 | T2, T3 |
| Kravklass enligt IEC 61643-11 | Typ II, Typ III | Högsta normalspänning, Uc (AC) | 300 V |
| Nätspänning | 230 V / 400 V | Energikoordinater (≤10 m) | Typ II, Typ III |
| Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE | 20 kA | Avledningsström I _{max} (8/20 µs) ledare-PE | 50 kA |
| Överspänningsskydd typ | T2, T3 | Skyddsnivå U _p vid IN (L/N-PE) | ≤ 1500 V |
| Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating) | 50 kA | Avledningsström (typ III) | 3 kA |
| Följeströmssläckande förmåga I _{fi} | ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till | Integrerad försäkring | Nej |

Allmänna data

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Antal poler | 3 | Skyddsklass | IP20 efter installation |
| Färgkod | orange, svart | | |

Anslutningsdata

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Avisoleringslängd | 15 mm | Ledaranslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Avisoleringslängd nominellt | 15 mm |
| Åtdragningsmoment, min. | 3 Nm | Åtdragningsmoment, max. | 4.5 Nm |
| Anslutningsområde, märkarea | 16 mm ² | Anslutningsområde, min. | 1.5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 35 mm ² | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 16 |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 2 | Ledardiameter, entrådlig min. | 1.5 mm ² |
| Ledardiameter, entrådlig max. | 35 mm ² | Ledarearea, fintrådlig, min. | 1.5 mm ² |
| Ledardiameter, fintrådlig, max. | 25 mm ² | Anslutningsarea, flertrådlig, min. | 1.5 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådlig, max. | 35 mm ² | | |

Elektriska data

| | |
|--------------|----|
| Spänningstyp | AC |
|--------------|----|

Garanti

| | |
|------------|------|
| Tidsperiod | 5 År |
|------------|------|

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000941 | ETIM 9.0 | EC000941 |
| ETIM 10.0 | EC000941 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-02 | | |

Ritningar

EI-symbol



Schematic circuit diagram

VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ | SDIK PH1 X 80 | Utförande |
| Art.nr. | 2749890000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | |
| Förp. | 1 ST | |

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ | SDIS 1.0X5.5X125 | Utförande |
| Art.nr. | 2749850000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 125 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | Klingjocklek: 1 mm |
| Förp. | 1 ST | |

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ | ESG 6/15 K MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1880100000 | ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| Förp. | 200 ST | |

VPU-serien




Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | VPU AC EXTENDER | Utförande |
| Art.nr. | 3123500000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987270175 | |
| Förp. | 8 ST | |

Reservavledare



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | VPU AC II 0 300/50 | Utförande |
| Art.nr. | 2591010000 | Spare arrester, Surge protection |
| GTIN (EAN) | 4050118599923 | |
| Förp. | 1 ST | |

VPU AC II 3 R 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VPU-serien



Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | VPU LOCKING CLIP S | Utförande |
| Art.nr. | 2735080000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118826050 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | PLUG VPU AC | Utförande |
| Art.nr. | 2855300000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675533283 | |
| Förp. | 10 ST | |