

**TS35X15 ST KTB9161 VER-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skene (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Art.nr.    | <a href="#">8000073135</a>   |
| Typ        | TS35X15 ST KTB9161 VER-C   |
| GTIN (EAN) | 4064675340911  |
| Förp.      | 20 items   |

## TS35X15 ST KTB9161 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |              |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Djup      | 15 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.5906 inch  |
| Höjd      | 35 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.378 inch   |
| Bredd     | 845 mm  | Byggbredd (tum) | 33.2677 inch |
| Nettovikt | 586.4 g |                 |              |

## Temperaturer

|                 |  |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur |  |
|-----------------|--|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                        |        |     |                                    |
|------------------------|--------|-----|------------------------------------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål   |     |                                    |

## Allmänna uppgifter

|                        |              |                       |                                    |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| Materialtjocklek       | 1.5 mm       | Monteringsanvisning   | Direktmontage                      |
| Normer                 | DIN EN 60715 | Yta                   | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål         | Komponentfastsättning | skruvad                            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Montageplattor**

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | förzinkad och passiverad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |